

CHARIOT DE LEVAGE



CHARIOT EXPRESS 200CW

Chariot de pose de capacité max. 200 kg (100 kg à une personne) pour la manutention de plaques de verre, stratifié, tôles, etc... en général de tous matériaux en plaque présentant une surface lisse, propre et sèche.

Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrines, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier...

La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionner le verre en latéral pour un transport sans encombrement. Son système de contre-poids lui permet un déplacement en toute sécurité et d'ajuster l'inclinaison avant du mât. Possibilité de les démonter pour le transformer en version standard (express 200).

Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 200CW

Capacité	200 kg						
Dimension maxi. Des éléments à piquer	3 000 mm						
Nombre de ventouses	2						
Diam. Des ventouses	300 mm						
Longueur tube porteur	1 412 mm						
Rotation des ventouses	Manuelle sur 360°						
Translation frontale	125 mm						
Translation latérale	90°						
Inclinaison du mât	+/- 10°						
Encombrement de transport	Entièrement démontable						
Poids à vide	55 kg + 150kg (10 x 15 kg de contre-poids)						
Encombrement de travail	<table> <tr> <td>Hauteur</td> <td>2 000 mm</td> </tr> <tr> <td>Long. Mini / Maxi</td> <td>1 000 / 1 410 mm</td> </tr> <tr> <td>Larg. Mini / Maxi</td> <td>690 / 940 mm</td> </tr> </table>	Hauteur	2 000 mm	Long. Mini / Maxi	1 000 / 1 410 mm	Larg. Mini / Maxi	690 / 940 mm
Hauteur	2 000 mm						
Long. Mini / Maxi	1 000 / 1 410 mm						
Larg. Mini / Maxi	690 / 940 mm						



ENCOMBREMENT (MM)

